

Kezelési opciók	Kibocsátási szint (%)	Kezelési kockázatok
<p>Szikragyújtású motorok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zártláncú háromutas katalizátor - katalizátorok hidegindítási kibocsátások csökkenté- séhez. <p>Tüzelőanyag szikragyújtású motorokhoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aromás vegyületek csökkentése, - kén csökkentése. dízelmotorok: - oxidáló katalizátor, 	<p>10–20</p> <p>5–10</p> <p>20–70</p>	<p>Ólmozatlan benzin hozzáférhetősége.</p> <p>Egyes országokban kereskedelmileg hozzáférhető.</p> <p>Finomító kapacitás rendel- kezésre állása.</p> <p>Finomító kapacitás rendel- kezésre állása.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - csapda oxidáló/részecskeszűrő. dízel tüzelőanyag módosítás: - kén csökkentése a részecskékibocsátás csökkentésé- hez. <p>dízelmotor előírások tökéletesítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektronikus vezérlő rendszer, - befecskendezésiráta-szabályozás és nagynyomású tüzelőanyag-befecskendezés, - turbó-feltöltés és közbenső hűtés, - kipufogógáz-visszakeringetés. 		<p>Meglévő technológiák.</p>